



AvantGarde®



GRUND-AUSSTATTUNG



OPTIONALES ZUBEHÖR



EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR

samt Normzylinder. 3-fach Verriegelung verhindert ungetriebenen Zutritt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt.



GASDRUCKFEDER

hilft beim Öffnen und Schließen des Türflügels. Sie hält den Türflügel in geöffneter und in geschlossener Position.



INTEGRIERTE DACHRINNE

mit Anschluss für 1-Zoll-Schlauch.



Abb. Größe XXL
Farbe: silber-metallisch

A DOPPELTÜRE (LINKER TÜRFÜGEL ZUR STANDARDTÜR)

Die Ergänzung Ihres Gerätehauses (ab Größe L) mit einem zusätzlichen Türflügel erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit größeren Geräten. Der 2. Türflügel ist innen mit einer Drehverriegelung und mit einer Gasdruckfeder ausgestattet. Ab Größe XL kann die Doppeltüre auch seitlich eingebaut werden.

B ZUSATZTÜR (NEBENEINGANGSTÜR, MIT EDELSTAHL-DRÜCKERGARNITUR)

Damit Ihr Gerätehaus von zwei Seiten begehbar wird, können Sie eine weitere Türe in einer Seitenwand einbauen. Im Lieferumfang der Zusatztür sind eine Edelstahl-Drückergarnitur mit Normzylinder, eine 3-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder, Scharniere, zwei Werkzeughalter sowie die passenden seitlichen Türanschlagbleche enthalten. Der Türanschlag ist nur rechts möglich.



ALU-BODENRAHMEN

Er verleiht dem Gerätehaus auf unebenem Boden (z.B. Wiese) auch ohne Fundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei.



ALU-BODENPLATTE

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus 3-5 Platten inklusive Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich.



TIPP: Alternativ empfehlen wir Ihnen unsere Komplettlösung, das **Erdschrauben-Fundament** - Seite 32-33

Technische Daten sowie Detail-Informationen betreffend Fundament finden Sie auf Seite 32-39



EINHÄNGESACK

Ideal zum Aufbewahren von Kleinteilen, inkl. Wandschiene zum Einhängen in 2 Regalsteher. Sack aus schwarzem Polyestergeflecht. Größe: B 67 x T 34 x H 20 cm



VORBEREITUNG DACHISOLIERUNG

Das AvantGarde® ist für den mühelosen Einbau von Styroporplatten (2 cm) zur Dachisolierung vorbereitet.



REGALBÖDEN / REGALSTEHER

Grundausrüstung: 2 Regalböden (Tiefe: 24,5 cm) und 2 Regalsteher. Zusätzliche Regalböden mit 24,5 cm bzw. 43,5 cm Tiefe sowie Regalsteher sind als Zubehör erhältlich.



WERKZEUGHALTER

auf der Innenseite des Türflügels. Max. 5 Werkzeughalter je Türflügel möglich. **2 Stück Grundausrüstung**



GERÄTEHALTER

zum Aufhängen von Spaten, Rechen, Gartenschläuchen, etc. **4 Stück Grundausrüstung**



KLAPPTISCH

Der platzsparende Klappstisch wird in 2 Regalsteher eingehängt. So haben Sie schnell eine stabile Arbeitsfläche. Traglast max. 30 kg; Größe: 69 x 58 cm



HAKEN-SET

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher eingehängt wird.



FAHRRADSTÄNDER „bikeHolder“

Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel; Grundplatte wird in 2 Regalsteher eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen, max. 3 Fahrräder pro „bikeHolder“.



FAHRRADAUFHÄNGUNG „bikeMax“

8-fach höhenverstellbar und für Fahrräder bis 29 Zoll, Absperröse für Fahrradschlösser integriert.



BODENSCHWELLEN-RAMPE

Ab Gr. L mit Doppeltüre; für Außen- und Innenseite; für bequemes Überfahren der Bodenschwelle; nur bei Alu-Bodenrahmen erforderlich; Belastbarkeit max. 200 kg; Länge: 135 cm

